

Máquina CF-4014 / BANCA ABDOMINALES

Vista general del producto:



Usuarios	01
Edad de uso	12 años +
Medidas	1,2 x 0,2 x 0,7 m
Área de seguridad	1,8 x 1,5 m

Características Funcionales:

Mejora la fuerza de los músculos abdominales y los músculos del grupo flexor de la cadera y el muslo superior. Con los pies hacia abajo y el otro con los pies hacia arriba, dependiendo la posición de éstos en la barra de apoyo.

> Colores de Terminación:

- Rojo – Silver
- Verde – Silver
- Azul – Silver
- Azul – Amarillo

Especificaciones Técnicas:

> Tubos, perfiles y placas estructurales:

- Tubo Norma ASTM A500 de Ø 2" x 2 mm. de espesor.
- Tubo Norma ASTM A500 de Ø 1 ½" x 2 mm. de espesor.
- Pletina Acero A-37-24 ES de 1 ½" x 8 mm. de espesor.
- Plancha Acero A-37-24 ES de 1,9 mm. de espesor. Galvanizada

> Placas de Apoyo y anclaje:

- Flange de acero SAE 1010 de 12 mm. de espesor.
- Vernos de anclaje ½" x 5 ½"

> Placa de Instrucción de Señalética:

Placa de Aluminio adosada a la máquina que contiene información del movimiento de la máquina.



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | **NCh**
9001 | **2909**

Terminación Superficial:

- › Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.